



### Výkon a univerzálnost

ElectroStreak vám dává možnost vybrat si, jak rychle chcete letět. Použijte akumulátor 3S nebo 4S LiPo pro dosažení rychlosti 160 km/h, respektive 210 km/h.



### Síla a přesnost

Ruku v ruce s výkonem jde konstrukce z EPO materiálu vyztužená kompozitem, což zajišťuje tuhost a nízkou hmotnost. Ovládací plochy modelu má na starosti čtveřice přesných a rychlých digitálních serv s kovovými převody.



### Snadná montáž

Pro konečnou montáž není potřeba žádné lepidlo a ElectroStreak 1,1 m můžete mít připravený k letu za kratší dobu. A přestože má model vhodnou velikost pro přepravu, můžete demontovat jednoduché křídlo.



### Technologie Smart™

Regulátor Spektrum™ Avian™ Smart Lite poskytuje celou řadu telemetrických dat v reálném čase, včetně otáček motoru, odběru proudu, napětí letové baterie a dalších, prostřednictvím přijímače Smart (jen BNF)

### Vlastnosti

- Model ElectroStreak s moderními funkcemi a vysokou rychlostí
- Rychlost letu až 160 km/h s 3S LiPo a až 210 km/h s 4S LiPo
- Kompatibilní s 3S a 4S LiPo akumulátory 1800-2200mAh
- Speciálně vyladěný střídavý motor a vrtule APC 8x8E
- Univerzální použití od pomalého letu po vysoké rychlosti
- Regulátor s podporou telemetrie Spektrum Smart
- Přijímač AR631+ s funkcí Smart Transmitter File (jen BNF)
- Volitelný systém SAFE Select pro snadnější pilotáž (jen BNF)
- Bezkonkurenční stabilita s technologií AS3X+ (jen BNF)
- Start hodem z ruky s podporou funkce Hand Launch Assist (jen BNF)
- Rychlá a snadná montáž pomocí šroubů, bez lepidla
- Praktický horní poklop poskytuje snadný přístup k akumulátoru
- Volitelné použití flaperonů a spoilerů pro další schopnosti

### Technické údaje

<b>Verze</b>	BNF & PNP
<b>Typ</b>	Rychlostní
<b>Náročnost</b>	Mírně pokročilý / pokročilý
<b>Konstrukce</b>	EPO
<b>Rozpětí</b>	1100 mm
<b>Délka</b>	937 mm
<b>Hmotnost</b>	885 g / 1118 g vč. baterie
<b>Vrtule</b>	APC 8x8 E
<b>Elektro pohon</b>	Střídavý motor outrunner 3542-1000Kv
<b>Regulátor</b>	Spektrum Avian Smart Lite 45A
<b>Přijímač</b>	Spektrum™ AR631+ (jen verze BNF)
<b>Serva</b>	2x A111 13g MG, 2x A112 13g MG
<b>Baterie</b>	Doporučeno 3S - 4S LiPo 1800-2200mAh

RC model pro adrenalinové létání E-flite ElectroStreak 1.1m, který dosáhne rychlosti až 160 km/h na 3S LiPo akumulátor, nebo dokonce až 210 km/h na 4S LiPo akumulátor. Drak je z odolného EPO materiálu. Obsažena jsou digitální serva s kovovými převody a táhla s kulovými čepy pro vysokorychlostní akrobacii. Výkonný střídavý motor s regulátorem 45A, podporuje napájení 3S nebo 4S LiPo. Ve verzi BNF je přijímač se stabilizací AS3X+ a volitelným systémem SAFE Select pro méně zkušené piloty.