

# Traxxas uzávěrky diferenciálů 8195 (CZ)

## Obsah sady:

- Sestava diferenciálu (2)
- Uzamykací vidlice diferenciálu (2)
- Sestava servopohonů s držáky
- Bowden uzávěrky (dlouhý)
- Bowden uzávěrky (krátký)
- Kulové čepy (2)
- Segrovky (2)
- Vrut 2,6x8mm BCS (2)
- Šroub 3x8mm BCS (2)
- Mazivo

## Potřební nářadí:

- Imbus 2,0 mm
- Jehlové kleště

## Instalace:

Postupujte dle obrázků uvedených v originálním návodu

1. Vyjměte z podvozku příhrádku na baterii, všechna čtyři kola a pneumatiky a přední a zadní nápravu.
2. Odstraňte portály z obou konců přední a zadní vnitřní nápravy.
3. Sejměte kryty diferenciálů a cívky. Ložiska z cívek si ponechte a znovu je použijte.
4. Vyjměte kabelové zástrčky uzávěrky z krytů přední a zadní vnitřní nápravy odstraněním sponek typu E. Vyjměte kabelové zástrčky uzávěrky z krytů přední a zadní vnitřní nápravy.
5. Nainstalujte ložiska (z kroku 3) na sestavu diferenciálu.
6. Umístěte sestavu diferenciálu do skříně přední nápravy (A). Na kroužkový převod naneste kapku přiloženého vysoce výkonného plastického maziva.
7. Namontujte uzamykací vidlici na krátké lanko uzávěrka (B).
8. Nainstalujte lanko do skříně přední nápravy a nacvakněte uzamykací vidlici na uzamykací jezdec (C).
9. Zajistěte kabel v pouzdře pomocí spony E (D).
10. Opakujte postup u zadní nápravy s použitím dlouhého kabelu uzávěrky.
11. Provedte kabely serv uzávěrky skrz držák serv uzávěrky podle obrázku (E), poté nainstalujte sestavu serv/držáku serv na podvozek pomocí přiložených 3x8mm BCS (2) (F).
12. Sejměte kryt skřínky přijímače. Provedte dráty serv přes oblast svorky pro dráty v krabici přijímače a zapojte dráty do přijímače (přední servo uzávěrky do kanálu 4; zadní servo uzávěrky do kanálu 5). Svažte vodiče do krabice přijímače (G). Znovu namontujte kryt.
13. Na přední a zadní kabely uzávěrky našroubujte kulový košíček, dokud se nezakryjí všechny závitky (H).
14. Na rohy serv uzávěrky nacvakněte kulové košíčky (I).
15. Nainstalujte kabely uzávěrky do držáku serva a zajistěte je pomocí 2,6x8 mm BCS (2) (J).
16. Znovu namontujte všechny demontované díly a kabely uzávěrky ved'te přes táhla závěsů



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



## Dovozce

Astra, spol. s r. o., Prakšická 2589,  
688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,  
E-mail: info@astramodel.cz,  
Web: www.astramodel.cz