

Traxxas osvětlení kompletní Slash 4x4

Blahopřejeme ke koupi světelné sady od Traxxas, která udělá z každé jízdy neobyčejný zážitek. Při instalaci postupujte dle obrázků v originálním manuálu.

Upozornění!

- **Vždy dbejte na správnou polaritu připojení!** Při použití síly jde konektor přesto zapojit v obrácené polaritě – v takovém případě dojde k poškození napájecího zdroje. Vždy dbejte na správné zapojení konektoru.
- Přestože je model velmi odolný vůči vlhkosti, neměl by být do vody zcela ponořen a neměli byste s modelem zacházet, jako se zcela voděodolným. V případě reklamace je signifikací porušení podmínek provozu nalezení vody v elektronice. Na poškození z důvodu nedodržení těchto pokynů se záruka nevztahuje. Po skončení jízdy ve vlhkém prostředí je třeba věnovat dostatečnou péči osušení a vyčištění elektronických součástí, abyste předešli korozi kovových dílů.
- Před instalací se ujistěte, že je akumulátor odpojený od regulátoru.
- Při instalaci postupujte tak, aby nedošlo k ohnutí a zničení kabelů.
- Kabely osvětlení nesmí překážet pohybujícím částem modelu, připevňte je např. pomocí stahovací pásky. Pásku nechte mírně uvolněnou, aby nebyly kabely příliš stáhnuty.
- Před připevněním karosérii očistěte alkoholem.

A. Napájecí kabel

- A1. Odstraňte svorku vyšroubováním dvou šroubů 2.5 x 8 mm.
- A2. Odstraňte kryt přijímače vyšroubováním dvou šroubů 3 x 10 mm.
- A3. Veďte kabel do krabičky přijímače a zapojte jej do volného kanálu přijímače. Kabel veďte průchodkou ven z přijímače.
- A4. Aplikujte kapku silikonové vazelíny na pěnovou průchodku. Umístěte zpět svorku. Zajistěte krabičku zpět šrouby 2.5 x 8 mm.
- A5. Plastové díly k sobě přiléhají přes modré těsnění, kabely jsou protaženy skrz pěnovou výplň.
- A6. Nainstalujte kryt na krabičku přijímače a upevněte dvěma šrouby 3 x 10 mm. Po sestavení krabičky nesmí být modré těsnění nikde vidět!

B. Přední nárazník a hlavní světla

- B1. Odstraňte přední nárazník z držáku nárazníku vyšroubováním dvou šroubů 4 x 10 mm.
- B2. Odstraňte přední nárazník z šasi vyšroubováním tří 4 x 10 mm šroubů.
- B3. Nainstalujte nový nárazník na šasi pomocí odstraněných šroubů.
- B3. Veďte kabel z předního nárazníku podél šasi směrem ke krabičce přijímače. Červený konektor osvětlení samice zapojte do červeného konektoru napájecího kabelu samec. Pomocí stahovací pásky zajistěte kabel k šasi, aby neprekážel provozu.

C. Zadní nárazník a osvětlení

- C1. Odstraňte 3 šrouby upevňujících zadní nárazník k držáku.
- C2. Odstraňte dva šrouby 3 x 12 mm, které drží zadní nárazník k šasi.
- C3. Nainstalujte nový nárazník na držák a držák upevněte k šasi pomocí odstraněných šroubů.
- C4. Veďte kabely ze zadního nárazníku podél šasi k přijímači. Zapojte červený konektor napájení samec k červenému konektoru světel samice.
- C5. Zajistěte kabely k šasi pomocí stahovací pásky, aby neprekážely provozu.



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že sa jedná o elektrozariadenie a označuje, že toto zariadenie nesmie byť po upotrebení likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej recyklácie výrobku odovzdajte akékoľvek upotrebené elektrozariadenia na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou recykláciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje, zároveň tak napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,

Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,

E-mail: info@astramodel.cz,

Web: www.astramodel.cz